

D 3600



Dronningborg D 3600

Dronningborg D 3600 er mejetærskeren til de mellemstore landbrug, der kræver en driftssikker og alsidig maskine.

D 3600 har udstyr, du normalt kun finder på større mejetærskere.

Det perfekte Dronningborg skærebord klarer selv de vanskeligste høstforhold. Skærebordet har lukket bund med panserplader. Derfor følger det markens ujævnheder uden at skubbe jord op.

Alle vindfunktioner betjenes hydraulisk fra førerpladsen. Hydraulikken arbejder efter master/slave princippet, der sikrer, at vinden arbejder fuldstændig parallelt med kniven. Derved opnås en helt perfekt opsamling, også i vanskelige afgrøder.

Den elektriske reversering frigør blokeringer i skærebord og indføring. Det sparer tid og du slipper for at forlade førersædet.

En mejetærskers kapacitet er først og fremmest bestemt af tærskværkets bredde. Et bredt tærskværk sikrer et tyndt materialeg, der kan behandles effektivt med minimalt spild. 112 cm er klassens største.

Efterrenseriet med kørner og stigeluftrensning medvirker til den rene færdigvare, som Dronningborg mejetærskerne er kendt for. For dig betyder det lettere håndtering og tørring af afgrøden. Og højere afregningspris.

Et godt arbejdsmiljø er ingen luksus. Vi har skabt de bedste arbejdsforhold. Ikke blot på førerpladsen – men også omkring maskinen, hvor store, oplukkelige sideskærme gør adgangen let. Og så er der iøvrigt kun 3 daglige smøresteder.

Specifikationer		Dronningborg D 3600
Motor	Effekt	85 DIN HK (62 kW)
	Brændstoftank	Turbo: 90 DIN HK (66kW) (ekstraudstyr) 140 liter
Transmission	Type	Mekanisk
	Antal gear frem/tilbage	3/1
	Hastighed	1. gear 1,4 – 4,3 km/t 2. gear 3,2 – 9,3 km/t 3. gear 8,0 – 23,0 km/t Bak 2,5 – 7,4 km/t
Skærebord	Skærebredde	10 – 11 fod (296 – 326 cm)
	Affjedring	Gasakkumulatører
	Stubhøjde	-13 til 70 cm
	Stubhøjdeforvalg	Automatisk sænkning til forvalgt stubhøjde
	Vinderegulering op/ned frem/tilbage	Hydraulisk Hydraulisk
	Vindetræk type	Hydrostatisk
Tærskværk	Vindehastighed	0 – 50 o/min. (periferihastighed 0 – 9,4 km/t)
	Vindepigge	Vinkel indstilles uden værktøj
Tærskværk	Bredde	112 cm
	Cylinderdiameter	45 cm
	Antal slagler	6
	Cylindervariator	Trinløs indstillelig, mekanisk variator
	Cylinderhastighed	750 – 1450 o/min. (17,7 – 34,2 m/sek.)
	Broareal	4.655 cm ²
	Omslutningsvinkel	100°
	Antal brolinealer	8
	Brøindstilling	Et håndtag ved førersædet
	Tømning af stentælde	Udvendigt håndtag
Halmrystere	Antal rystere	4
	Areal	3,2 m ²
	Rysterlejer	Dobbelte kuglelejer
Rensning	Oversold	Stilbart
	Undersold	12 mm kornsold og 5 mm rapssold
	Soldareal	2,4 m ²
	Underblæserhastighed	730 – 1230 o/min.
	Underblæserindstilling	Mekanisk variator. Betjenes ved soldkassen
Retursystem	Finrenseri	Med kørner og stigeluft. Kørnersolde 2,5 mm og lukket medleveres
	Returmaterialet ledes til Returgodskontrol	Tærskcylinder I skuffe ved førerpladsen
Korntank	Volumen	2.600 liter
Tømmesystem	Type	Åbent system. Kan aftømme uafhængigt af tærskværk
	Tømmerør udsving Tømmehøjde	Manuelt 300 cm
Føremiljø	Førekabine Varme Overvågning	Ekstraudstyr Ekstraudstyr 3 elevatorvagte med lys- og lydalarm
Hjul	Standard	16.9 R 26 træk hjul 10.0/75-15 styrehjul 18.4-26 træk hjul
	Overstørrelse	11.5/80-15 styrehjul
Dimensioner og vægt	Højde uden kabine, luftfilter og rotorlampe	312 cm (m/ 16.9 R 26 træk hjul)
	Højde med kabine	333 cm (m/ 16.9 R 26 træk hjul)
	Bredde uden skærebord	299 cm (m/ 16.9 R 26 træk hjul)
	Længde uden skærebord	570 cm
	Vægt med kabine og skærebord	Ca. 5.600 kg

Dronningborg Maskinfabrik A/S forbeholder sig retten til, uden forudgående varsel, at ændre data og tekniske specifikationer.

Dania Reklame / 91179 / DK / 3700



**dronningborg
maskinfabrik a/s**

Postboks 80, 8900 Randers
Tlf. 86 42 58 55. Fax 86 40 58 24