

D 3800



Dronningborg D 3800

Dronningborg D 3800 er mejetærskeren til de mellemstore landbrug, der kræver en driftssikker og alsidig maskine.

D 3800 har hydrostatisk fremdrift, der normalt kun findes på store mejetærskere.

Det perfekte Dronningborg skærebord klarer selv de vanskeligste høstforhold. Skærebordet har lukket bund med panserplader. Derfor følger det markens ujævnheder uden at skubbe jord op.

Alle vindfunktioner betjenes hydraulisk fra førerpladsen. Hydraulikken arbejder efter master/slave princippet, der sikrer, at vinden arbejder fuldstændig parallelt med kniven. Derved opnås en helt perfekt opsamling, også i vanskelige afgrøder.

Den elektriske reversering frigør blokeringer i skærebord og indføring. Det sparer tid og du slipper for at forlade førersædet.

En mejetærskers kapacitet er først og fremmest bestemt af tærskværkets bredde. Et bredt tærskværk sikrer et tyndt materialeg, der kan behandles effektivt med minimalt spild. 112 cm er klassens største.

Efterrenseriet med kørner og stigeluftrensning medvirker til den rene færdigvare, som Dronningborg mejetærskerne er kendt for. Lettere håndtering og tørring af afgrøden samt højere afregningspris er nogle af fordelene for dig.

Et godt arbejdsmiljø er ingen luksus. Vi har skabt de bedste arbejdsforhold i en god førerkabine. Med hydrostatisk fremdrift slipper du for gearskift. Du kan holde dig frisk længere og få mere udbytte af mejetærskeren.

Der er store, oplukkelige sideskærme, så adgangen til daglig service er let. Og så er der iverigt kun 3 daglige smøresteder.

Specifikationer		Dronningborg D 3800
Motor	Effekt	85 DIN HK (62 kW)
	Brændstoftank	Turbo: 90 DIN HK (66 kW) (ekstraudstyr) 140 liter
Transmission	Type	Hydrostatisk
	Antal gear frem/tilbage	3/3
	Hastighed	1. gear 0 - 7,0 km/t Bak 0 - 5,5 km/t 2. gear 0 - 9,5 km/t Bak 0 - 7,0 km/t 3. gear 0 - 22,0 km/t Bak 0 - 17,0 km/t
Skærebord	Skærebredde	11 - 12 fod (326 - 372 cm)
	Affjedring	Gasakkumulatorer -13 til 70 cm
	Stubbhøjde	Automatisk sænkning til forvalgt stubhøjde
	Stubhøjdeforvalg	Hydraulisk
	Vindregulering op/ned frem/tilbage	Hydraulisk
	Vindtræk type	Hydrostatisk
Vindehastighed	0 - 50 o/min. (periferihastighed 0 - 9,4 km/t)	
Vindepigge	Vinkel indstilles uden værktøj	
Tærskværk	Bredde	112 cm
	Cylinderdiameter	45 cm
	Antal slagler	6
	Cylindervariator	Trinløs indstillelig, mekanisk variator
	Cylinderhastighed	750 - 1450 o/min. (17,7 - 34,2 m/sek.)
	Broareal	4.655 cm ²
	Omslutningsvinkel	100°
	Antal brolinealer	8
	Broindstilling	Et håndtag ved førersædet
	Tømning af sjenfælde	Udvendigt håndtag
Halmrystere	Antal rystere	4
	Areal	3,2 m ²
	Rysterlejer	Dobbelte kuglelejer
Rensning	Oversold	Stilbart
	Undersold	12 mm kornsold og 5 mm rapssold
	Soldareal	2,4 m ²
	Underblæserhastighed	730 - 1230 o/min.
	Underblæserindstilling	Mekanisk variator. Betjenes ved soldkassen
	Finrenseri	Med kørner og stigeluft. Kørnersolde 2,5 mm og lukket medleveres
Retursystem	Returmaterialet ledes til Returgodskontrol	Tærskcylinder I skuffe ved førerpladsen
	Korntank	Volumen
Tømmesystem	Type	Åbent system. Kan aftømme uafhængigt af tærskværk
	Tømmerør udsving	Manuelt
	Tømmehøjde	300 cm
Føremiljø	Førerkabine	Ekstraudstyr
	Varme	Ekstraudstyr
	Overvågning	3 elevatorvagte med lys- og lydalarm
Hjul	Standard	16.9 R 26 trækjul 10.0/75-15 styrehjul 18.4-26 trækjul 11.5/80-15 styrehjul
	Overstørrelse	
Dimensioner og vægt	Højde uden kabine, luftfilter og rotorlampe	312 cm (m/ 16.9 R 26 trækjul)
	Højde med kabine	333 cm (m/ 16.9 R 26 trækjul)
	Bredde uden skærebord	299 cm (m/ 16.9 R 26 trækjul)
	Længde uden skærebord	570 cm
	Vægt med kabine og skærebord	Ca. 5.700 kg

Dronningborg Maskinfabrik A/S forbeholder sig retten til, uden forudgående varsel, at ændre data og tekniske specifikationer.

Dania Reklame / 91180 / DK / 3700



**dronningborg
maskinfabrik a/s**

Postboks 80, 8900 Randers
Tlf. 86 42 58 55. Fax 86 40 58 24